

Boitier de réparation automatique des problèmes d'UCH par temps froid Mégane et Scenic 1998 à 2003

Ne fonctionne pas sur les modèles à cartes,
seulement pour les modèles avec clés à transpondeur



Ce boitier répare automatiquement le problème d'anti démarrage par temps froid pour les UCH Renault Mégane et Scenic 1 phase 2 de 1999 à 2003.

Résoud le problème des UCH passant du type 1 (type de transpondeur 1) au type 2 (type de transpondeur 2) par des températures froides !

Utilisation très simple, branchez le boitier sur le connecteur OBD et le changement de type UCH s'effectue en 15 secs.

Ce problème connu sur les Mégane et scenic phase 2, lorsqu'il arrive, modifie le boitier UCH du véhicule et rend vos clés de contact inutilisables .

Ce boitier effectue la même opération que le garagiste avec sa valise diagnostique.

Mode d'emploi

Avant l'utilisation, assurez vous que votre batterie est bien chargée.
Mettez le contact
Enfichez le boitier sur la prise OBD du véhicule

La led bleue du boitier va s'allumer pendant environ 10 secondes, signe que le boitier communique avec l'UCH du véhicule.
Puis la led va clignoter : 1 clignotement toutes les 5 secondes : l'UCH est en type 1, 2 clignotements toutes les 5 secondes, l'UCH est en type 2.
(généralement, les UCH sont configurés en type 2 à cause du froid alors qu'ils devraient être configurés en type 1)

Appuyez sur le bouton rouge du boitier pendant au moins 2 secondes.
Si l'UCH était configuré en type 2, il repassera en type 1, et s'il était configuré en type 1, il passera en type 2.

La led bleue sur le boitier va s'allumer pendant 10 secondes, signe que le boitier communique avec l'UCH.

Couper le contact et attendez quelques secondes.
Enlevez le boitier.

Le véhicule démarre.

Si votre véhicule ne démarre pas, votre problème vient certainement de l'UCH qui est défectueux (vous avez un autre problème que le passage en type 2 par temps froid) , nous pouvons désactiver l'anti-démarrage directement dans votre calculateur moteur ou bien vous envoyer un calculateur compatible avec l'anti-démarrage désactivé.

En cas de problème avec le produit, vous pouvez nous joindre au
06 52 06 46 02